



1. דמת ההברשה בריצוף תיקבע ע"י יעוץ הטקטיספלאזה.
 2. כל המרצפות מונחות על רצפת בסון ב-30 נחלקה לפי הגזיית קונסטרוקטור.
 3. יש למרוח שכבת פריימי על גבי משטח הבסון.
 4. אית הריצוף יש להדביק לרצפת בסון באמצעות דבק ARDEX X90. עובי ההדבקה הנדרש 8 מ"מ.
 5. פונת מחוכנת ברזחב 3-4 מ"מ-מימי ברובה אפקטיבית מסוג ARDEX WA.
 6. תפרי התפשנות יומים-בשל החום שראבנים סופגות, יש לבצע תפרי התפשנות כל 9 מ"מ כלומר כל 3x3 מסר, משארים פוגה ברזחב 6 מ"מ-וממלאים במסטיק פוליארטן גמיש.

שם הפרויקט	מספר הפרויקט	תאריך	מחבר
עריית בת ים	555.02.460	2017.12.18	אוריאל
מתחם הפנאי	0		
חברת תכנית ופרטים מתחם סקייטפלאזה	DE-SK-03		
שם התכנית	מספר התכנית	תאריך	מחבר
עריית בת ים	555.02.460	2017.12.18	אוריאל
מתחם הפנאי	0		
חברת תכנית ופרטים מתחם סקייטפלאזה	DE-SK-03		

מטפיס: אוריאל
 ע"י: אוריאל
 תאריך: 2017.12.18
 מספר: 555.02.460
 חתום: אוריאל

מטפיס: אוריאל
 ע"י: אוריאל
 תאריך: 2017.12.18
 מספר: 555.02.460
 חתום: אוריאל

מטפיס: אוריאל
 ע"י: אוריאל
 תאריך: 2017.12.18
 מספר: 555.02.460
 חתום: אוריאל



